

設置チェックシート(NetLG-401N用増設ユニット 401N+)

地点	
----	--

型 式 NetLG-401N+

接続元データ集録装置NetLG-401N 製造番号No.

製造番号No.

製造年月 年 月

ユニット番号

1~5(ロガーに近い側から抜けなく1から順に設定すること)

【接続機器】 ①傾斜計 ②荷重計 ③熱電対 ④水位計 ⑤亀裂変位計 ⑥その他 ()

ch	接続機器	型式	製造番号	特記
1()			No.	
2()			No.	
3()			No.	
4()			No.	
5()			No.	
6()			No.	
7()			No.	
8()			No.	
9()			No.	
10()			No.	

・物理量セットアップ (①歪センサ・②熱電対 K N J T)

ch	センサタイプ		初期不平衡 (零バランス)	校正係数	入力抵抗 (Ω)	単位	計測間距離 (m)
	①or②	区間変位or熱電対種					
1()		区 / 熱					
2()		区 / 熱					
3()		区 / 熱					
4()		区 / 熱					
5()		区 / 熱					
6()		区 / 熱					
7()		区 / 熱					
8()		区 / 熱					
9()		区 / 熱					
10()		区 / 熱					

・物理量表示

ch	物理量	生データ	物理量オフセット	演算後物理量
1()		μS		
2()		μS		
3()		μS		
4()		μS		
5()		μS		
6()		μS		
7()		μS		
8()		μS		
9()		μS		
10()		μS		

開始時データ

ch 1()	ch 2()	ch 3()	ch 4()	ch 5()
ch 6()	ch 7()	ch 8()	ch 9()	ch 10()

備考
